THORN

96264907 <SATIN2 MWA L330 12L35 A/S BU IO

IP67	IK08					850°C	T_a25

Nenápadný lineární světlomet pro osvětlování fasád. 12 LED napájené při 350mA s vyzařovací charakteristikou asymetrický. elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso: lisovaný hliník (EN AW-6060 T6) barvený texturovaný stříbrnošedá. Boky: šedá polykarbonát. Kryt: polykarbonát stabilizovaný vůči UV záření. Třmeny: práškově nanášený ocel. Elektrická třída ochrany II, krytí IP67, IK08. Montáž přisazením nebo vestavěním pomocí boxu vestavného do země. Zapojení předem pomocí kabelu 2x1mm² H05RNF o délce 1m (a kabelu DMX512 o délce 1m pro verze DMX) při oba konce. Dodáváno s LED diodami v barvě modrá

Rozměry: 332 x 75 x 70 mm
Příkon svítidla: 15 W
Hmotnost: 1,4 kg

TLG_SAT2_F_LEDS.jpg



TLG_SAT2_M_LD1.wmf

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting