THORN

96268071 <SATIN2 MWA L630 24L35 32° RGBW KIT

IP67	IK08	⧈	CE	850°C	T_a50

Nenápadný lineární reflektor pro osvětlování fasád. 24 LED napájené při 350mA s vyzařovací charakteristikou 32°. elektronický předřadník DMX. Těleso: lisovaný hliník (EN AW-6060 T6) barvený texturovaný stříbrnošedá. Boky: šedá polykarbonát. Kryt: polykarbonát stabilní vůči UV záření. Třmeny: práškově nanášený ocel. Elektrická třída ochrany II, krytí IP67, IK08. Montáž přisazená nebo vestavná pomocí boxu do země. Zapojení předem pomocí kabelu 2x1mm² H05RNF o délce 1m (a kabelu DMX512 o délce 1m pro verze DMX) při jeden konec. Kompletní s LED RGBW

Rozměry: 632 x 75 x 70 mm
Příkon svítidla: 26 W
Světelný tok: 1410 lm
Světelný výkon svítidel: 54 lm/W
Hmotnost: 3 kg

TLG_SAT2_F_PDBBLK.jpg



TLG_SAT2_M_LD1.wmf

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting