Isaro

96634357 IS S 24L50-730 NR CL2 WS7 T60F GY

ISO 9223 C5 | IP66 | IK08 | 650°C | T_a -35 +45

Isaro

Diskrétní a flexibilní uliční a silniční svítidlo s dlouhodobým vysokým výkonem. Programovatelný LED předřadník, nastaveno na pevný výkon, napájející 24 LED při 500mA. Těleso: malý velikost, tlakově odlévaný hliník (EN AC-44300), práškově nanášený texturovaný světle šedá 150 (odstín blížící se RAL9006). Dřík: světle šedá 150 (odstín blížící se RAL9006). Kryt: Mimořádně bílá sklo. Upevňovací prvky: nerezová ocel s antistatickou úpravou. Pro úzké vozovky optika, s Index podáni barev - CRI min.: 70, Teplota chromatičnosti*: 3000 Kelvin LED jako součást dodávky. Elektrická Třída ochrany II, Odolnost proti nárazu: IK08, IP66, Ta max.: 45°C. Dodává se s předem nainstalovaným adaptérem nástavce o Ø60mm pro montáž na vrch sloupu, sklon 5°. Zapojení předem pomocí kabelu H07RN-F 7m, 1,5mm².

TLG_ISLC_F_S_ZU_SR.jpg

Rozměry: 550 x 238 x 157 mm
Příkon svítidla: 36,5 W
Světelný tok: 5523 lm
Světelný výkon svítidel: 151 lm/W
Hmotnost: 4,72 kg
Scx: 0.041 m²



TLG_ISLC_M_SMTP60.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting