THORN

96102879 <PETRELUX P7 1x58w T26 HF

IP66 | 850°C | 7Nm | Ta 40 55

Ohnivzodrné lineární zářivkové svítidlo certifikované podle norem ATEX, kategorie 2

Zářivkové svítidlo pro zónu 1 (podle normy ATEX kategorie 2) pro 1 světelný zdroj typu Světelný zdroj: 1 x T26 / 58W x 58W. Zabudovaný elektronický předřadník. Těleso a kryty jsou vyrobeny z hliníkové slitiny lité pod tlakem s povrchovou úpravou zelenou dvousložkovou epoxidovou barvou Petrelux Green. Kryt trubice v provedení čirý polykarbonát. Krytí IP66 podle normy IEC 529. Certifikační kód pro varianty T26 36W, 58W a 70W EEx de 11B. Teplotní třída T6 (verze T26 70W T5).

Rozměry: 1662 x 140 x 158 mm
Příkon svítidla: 55 W
Hmotnost: 8,2 kg

TLG_PTLX_F_7EM.jpg

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

96102879 <PETRELUX P7 1x58w T26 HF

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting