

Arena Symphony

THORN

96645125 ARENA LED6500-840 HFSX E3TX TW WL6 EDP

IP20	IK03					6500°C	T _a 0 +25
------	------	--	--	--	--	--------	-------------------------

Arena Symphony

Architektonická základní deska závěsná sloužící pro upevnění LED svítidla přímá/nepřímá a ovládání jednotky snímače (denní světlo / přítomnost / dálkové ovládání), připojena ke sběrnici DALI. Elektronický, stmívatelný předřadník DALI s 3-hodinovým nouzovým modulem, automatický/DALI adresovatelný test. Elektrická Třída ochrany I, IP20. Základní deska a rámeček svítidla: hliník. Optika: zaoblený akrylát. Dodává se včetně 6tipólové zástrčky Wieland na kabelu o délce 3,4m s 6 žílami a 6tipólové zásuvky Wieland nainstalované na panelu pro průběžné zapojení. Dodává se včetně závěsných lanek. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Rozměry: 2200 x 850 x 135 mm

Příkon svítidla: 55,5 W

Světelný tok: 6500 lm

Světelný výkon svítidel: 117 lm/W

Hmotnost: 23,2 kg



TLG_ARNS_F_EDP.jpg



TLG_ARNS_M_LD2.wmf

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazuujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

Arena Symphony

96645125 ARENA LED6500-840 HFSX E3TX TW WL6 EDP

THORN