

# IQ Wave SP

# THORN

96629844 IQ SUSP S LED6700-840 HFIX E3 ML6

IP20	IK05					650°C	T <sub>a</sub> 0 +25
------	------	--	--	--	--	-------	-------------------------

## IQ Wave SP

Lehké, Zavěšený, LED svítidlo s optikou MV Tech.  
Elektronický, stmívatelný předřadník DALI s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. Elektrická Třída ochrany I, IP20, IK05. Těleso, difuzor, rámeček a koncové kryty: polykarbonát konečná úprava v bílá (odstín blížíící se RAL9016). Předřadník: povrchová úprava předem bílá ocel. Vybaveno kabelem s 6 žilami o délce 2,5m. Závěsná lanka jsou součástí dodávky. Stropní růžici je třeba objednat zvlášť. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K

Rozměry: 1140 x 210 x 70 mm  
Příkon svítidla: 61 W  
Světelný tok: 6700 lm  
Světelný výkon svítidel: 110 lm/W  
Hmotnost: 5,1 kg



TLG\_IQSU\_F\_SUS\_PDB.jpg



TLG\_IQSU\_M\_SUS.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting