

# Equaline Mini

96630775 EQUAMINI L1180 LED3800-830 HFX

THORN

IP20 IK06      T<sub>a</sub>35

## Equaline Mini

Štíhlé Přisazený LED lištové svítidlo. Elektronický, stmívatelný předřadník DALI. Elektrická Třída ochrany I. IP20, IK06. Těleso: lisovaný hliník anodizovaný. Difuzor: plast opálový polykarbonát. Koncový kryt: dvoubarevný vstříkovaný plast polykarbonát. Elektrické zapojení prostřednictvím klapky na zadní straně tělesa. Je možné souvislé zapojení. Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K

Rozměry: 1180 x 37 x 60 mm  
Příkon svítidla: 36,3 W  
Světelný tok: 4164 lm  
Světelný výkon svítidel: 115 lm/W  
Hmotnost: 1,15 kg



TLG\_EQUM\_F\_LT.jpg



TLG\_EQUM\_M\_LD1.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

## Equaline Mini

96630775 EQUAMINI L1180 LED3800-830 HFX

THORN