



Plurio


Plurio Direct: dekorativní LED svítidlo instalované na vrch sloupu s vyzařovací charakteristikou radiálně symetrický. LED předřadník s 18 LED napájenými proudem 500mA. Elektrická Třída ochrany I, IP66, IK08. Základna: odlévaný hliník, práškově nanášený stříbrno-šedá. Vrchní kryt: plochý tvar, hliník, texturovaný stříbrno-šedá. Difuzor: stabilizovaný vůči UV záření, čirý polykarbonát s hranoly pro ochranu proti oslňování. Přímá optika na základě čočky s interním reflektorem. Vybaveno 50% redukcí výkonu, pro období 3 hodiny před a 5 hodin po půlnoci, která může být deaktivována při instalaci, díky snadno přístupnému spínači. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Montáž na vrch sloupu Ø60mm.

Emise světla směrem vzhůru nižší než 1%.

Rozměry: Ø601 x 487 mm
 Příkon svítidla: 27,9 W
 Světelný tok: 3747 lm
 Světelný výkon svítidel: 134 lm/W
 Hmotnost: 11 kg
 Scx: 0.167 m²



TLG_PLRL_F_DFC_GY.jpg



TLG_PLRL_M_DFC_T60.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.