




Aerie

Diskrétní LED svítidlo pro montáž na vrch sloupu s nadčasovým designem. LED předřadník pro 12 LED, napájené 1050mA s vyzařovací charakteristikou Široká uliční komfortní (asymetrická). Elektrická Třída ochrany I, IP66, IK10. Vrchní kryt a základna: odolné vůči korozi tlakově odlévaný práškově nanášený hliník vhodné pro prostředí C5, povrchová úprava texturovaný antracit (odstín blížíci se RAL7043). Difuzor: tenký polykarbonát stabilizovaný vůči UV záření s povrchovou úpravou čirý. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Montáž na vrch sloupu $\varnothing 76$ mm. Zapojení předem s kabelem o délce 5m

Rozměry: $\varnothing 602 \times 586$ mm
 Příkon svítidla: 41 W
 Světelný tok: 5374 lm
 Světelný výkon svítidel: 131 lm/W
 Hmotnost: 11,16 kg
 Scx: 0.172 m²



TLG_AERI_F_S_CL.jpg



TLG_AERI_M_T76_S.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Aerie

96632920 ARS 12L105-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT

THORN