

Beta Cell

THORN

96222755 BETA CELL 4100 Q625 840 HF




Beta Cell

Čtvercový vestavná LED svítidlo s vynikajícím omezováním oslnění a vysokou účinností pro kanceláře a vzdělávací prostory. 36 LED článků (uspořádaných v sestavě 6x6), z nichž každý má prizmatickou primární čočku pro umožnění vyššího světelného výkonu s nízkým oslňováním a uživatelským komfortem. Pevný výstup LED předradník. Elektrická Třída ochrany II, IP40, Odolnost proti nárazu: IK04. Těleso: ocel, bílá. Difuzor: prizmatická struktura. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Rozměry: 622 x 622 x 32 mm
Příkon svítidla: 34 W
Světelný tok: 4392 lm
Světelný výkon svítidel: 129 lm/W
Hmotnost: 2,2 kg



TLG_BETACELL_F_ON.jpg



TLG_BETACELL_M_Q625.wmf

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazuujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

Beta Cell

96222755 BETA CELL 4100 Q625 840 HF

THORN