



Graffiti

LED bodový reflektor pro instalaci na 3fázovou lištu s vyzařovací charakteristikou široká vyzařovací charakteristika světlotetu a stabilizovanou barevnou teplotou. elektronický. Elektrická Třída ochrany I, IP20. Těleso: tlakově odlévaný hliník černá lak s mikro-texturou. Reflektor: stříkaný polykarbonát. Bodový reflektor je otočný v rozsahu 337° a sklápěcí v rozsahu 90°. Kompletní včetně LED 4000K, maximální účinnost

Tento výrobek je zabalen hromadně a balení obsahuje 12 kusů. Výrobek je třeba objednat pomocí kódu v násobcích dvanácti (12/24/36/48/60...). Všechny údaje v přehledu dat se týkají jediného výrobku.

Rozměry: Ø95 x 205 mm
 Příkon svítidla: 21 W
 Světelný tok: 2900 lm
 Světelný výkon svítidel: 138 lm/W
 Hmotnost: 0,71 kg



TLG_GRAF_F_3GU_BK_ON.jpg



TLG_GRAF_M_3GU.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Graffiti

96108725 GRAFFITI 2800-940HE SWI 3GU WFL BK 12X

THORN