



## Graffiti

LED bodový reflektor pro instalaci na 3fázovou lištu s vyzařovací charakteristikou Vyzařovací charakteristika světlometu a stabilizovanou barevnou teplotou. elektronický. Elektrická Třída ochrany I, IP20. Těleso: tlakově odlévaný hliník bílá lak s mikro-texturou. Reflektor: stříkaný polykarbonát. Bodový reflektor je otočný v rozsahu 337° a sklápěcí v rozsahu 90°. Kompletní včetně LED 4000K, maximální účinnost

Tento výrobek je zabalen hromadně a balení obsahuje 12 kusů. Výrobek je třeba objednat pomocí kódu v násobcích dvanácti (12/24/36/48/60...). Všechny údaje v přehledu dat se týkají jediného výrobku.

Rozměry: Ø95 x 205 mm  
 Příkon svítidla: 27 W  
 Světelný tok: 3400 lm  
 Světelný výkon svítidel: 126 lm/W  
 Hmotnost: 0,71 kg



TLG\_GRAF\_F\_3GU\_WH\_ON.jpg



TLG\_GRAF\_M\_3GU.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

## Graffiti

96108733 GRAFFITI 3600-940HE SWI 3GU FL WH 12X

THORN