

96108754 GRAFFITI 2800-930HE SWI 3GU FL BK



Graffiti


LED bodový reflektor pro instalaci na 3fázovou lištu s vyzařovací charakteristikou Vyzařovací charakteristika světlometu a stabilizovanou barevnou teplotou. elektronický. Elektrická Třída ochrany I, IP20. Těleso: tlakově odlévaný hliník černá lak s mikro-texturou. Reflektor: stříkaný polykarbonát. Bodový reflektor je otočný v rozsahu 337° a sklápěcí v rozsahu 90°. Kompletní včetně LED 3000K, maximální účinnost

Výrobek je zabalen po jednom a lze jej objednat také zabalený hromadně.

Rozměry: Ø95 x 205 mm
 Příkon svítidla: 21 W
 Světelný tok: 2700 lm
 Světelný výkon svítidel: 129 lm/W
 Hmotnost: 0,71 kg



TLG_GRAF_F_3GU_BK_ON.jpg



TLG_GRAF_M_3GU.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

Graffiti

96108754 GRAFFITI 2800-930HE SWI 3GU FL BK

THORN