

# R2L2

# THORN

96268448 R2L2 S 24L50 740 WS N3 CL1 GY

ISO 9223 C5	IP66	IK08					T <sub>a</sub> -25 +50
----------------	------	------	--	--	--	--	---------------------------

## R2L2

LED uliční svítidlo o velikosti malý s 24 LED zdroji napájenými 500mA s optikou Pro široké ulice. Programovatelný LED předřadník. Elektrická Třída ochrany I, IP66, IK08. Těleso: tlakově odlévaný hliník (EN AC-44300), práškově nanášený texturovaný světlešedá. Difuzor: tvrzený plochý sklo. Šrouby: nerezová ocel, povrchová úprava Ecolubric®. Montáž na vrch sloupu (Ø60/76mm, sklon 0°/5°/10°) nebo boční montáž (Ø34/42/49/60mm, sklon 0°/-5°/-10°/-15°). Vybaveno zásuvkou fotobuňky Nema s 3 kolíky. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Rozměry: 655 x 362 x 155 mm  
Příkon svítidla: 38 W  
Světelný tok: 5594 lm  
Světelný výkon svítidel: 147 lm/W  
Hmotnost: 9,66 kg  
Scx: 0.05 m<sup>2</sup>



TLG\_R2L2\_F\_MPRONEMA2.jpg



TLG\_R2L2\_M\_LDS.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting