

Thor Bollard

THORN

96264236 TR B S 10L25 730 ASY CL2 MPL

ISO 9223 C5	IP66	IK10					T _a 25	T _a 50	
----------------	------	------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	--

Thor Bollard

Elegantní štíhlé sloupkové svítidlo odolné vůči vandalismu s vyzářovací charakteristikou typu asymetrický s vysoce výkonnou optikou. Pro předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem. Krytí IP66, elektrická Třída ochrany II. Sloupek a základna: hliník (EW AW 6060). Vrchní kryt: tlakově odlévaný hliník (EN AC 44300). Difuzor: čirý, odolný vůči UV záření polykarbonát. Box předřadníku: polykarbonát. Barva vrchního krytu a sloupku: práškově nanášený antracit (odstín blížíci se RAL7043) (odstín blížíci se RAL7043).. Svítidlo zapojené předem a připravené k instalaci. Je vyžadován přípojovací box, který je třeba objednat zvlášť. Kompletní včetně LED 3000K

Přírubová montáž: 4 kotvicí šrouby M14 (musí se objednat zvlášť), rozestup: 150mm

Rozměry: 160 x 160 x 1017 mm
Příkon svítidla: 8,9 W
Hmotnost: 7,66 kg



TLG_ADLB_F_SLIM.jpg



TLG_ADLB_M_SLIM_without_access_door.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting