

# Avenue F2

# THORN

96270652 AVF 18L50 740 RS FR BS 3550 CL2 N4M ->



## Avenue F2

Dekoratívni svítidlo instalované na vrchol sloupu s vyzářovací charakteristikou typu symetrický. , elektrická Třída ochrany II, krytí IP66, IK08. Základna a ramena: tlakově odlévaný hliník (EN AC-46000), vrchní kryt: vytlačovaný hliník, vše práškově nanášený tmavě písková šedá 900 (odstín blížíící se RAL7043). Difuzor: matný polykarbonát. Šroubové upevňovací prvky: nerezová ocel. Dodává se kompletní v jedné krabici, předem zapojené s kabelem HO5 VVF o délce 4m. Ochrana proti rázům napětí: společný režim s jediným impulsem 10kV a společný režim s několika impulsy 8kV a diferenciální režim s několika impulsy 6kV. Jestliže je připojen stálý systém DALI, společný režim s několika impulsy a diferenciální režim 6kV. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K

Montáž na vrchol sloupu pomocí nástavce o Ø60mm, délka 100mm.

Rozměry: Ø700/720 x 500 mm

Příkon svítidla: 31 W

Hmotnost: 9,4 kg

Scx: 0.17 m<sup>2</sup>



TLG\_AVNF\_F\_3\_AR2\_1700.jpg



TLG\_AVNF\_M\_LD1.wmf

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting