

# EP 145

# THORN

96269180 EP 145 LED 24L50 SC 730 RCU/MTP F5M



## EP 145

Svítilno ve stylu 19. století na vrchol sloupu s 24 LED napájenými 500mA s optikou Pro ulice a pohodlí. Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK08. Těleso: slitina mědi, impregnovaný. Vrchní kryt: GRP/polyester, povrchová úprava slitina mědi. Difuzor: tloušťka 5mm tvrzený sklo. Zapojení předem s kabelem o délce 5m Dodáváno s LED zdroji v barvě 3000K

Rozměry: 420 x 420 x 767 mm

Příkon svítidla: 38 W

Hmotnost: 10,1 kg

Scx: 0.145 m<sup>2</sup>



TLG\_EP14\_F\_LEDMTPCOPPDB.jpg



TLG\_EPLS\_M\_LD1.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

**EP 145**

**96269180 EP 145 LED 24L50 SC 730 RCU/MTP F5M**

**THORN**