

Omega Circular

96627772 OMEGA C LED2800-840 HFIX R400

THORN

IP20	IK02						T _a 0 +25
------	------	--	--	--	--	--	-------------------------

Omega Circular

Univerzální kruhový panel se svítícím okrajem pro vestavnou montáž do výřezu o Ø200mm. předřadník typu Elektronický, stmívatelný předřadník DALI. Elektrická Třída ochrany I, krytí IP20. Těleso: hliník a ocel, bílá (RAL 9016). Difuzor: akrylát opálový. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Rozměry: Ø400 x 55 mm
Příkon svítidla: 33 W
Světelný tok: 2649 lm
Světelný výkon svítidel: 80 lm/W
Hmotnost: 3,3 kg



TLG_OMGC_F_PDB.jpg



TLG_OMGC_M_2800.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti E.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting