

# Thor

# THORN

## 96643946 TR 72L50-730 SC BP CL2 FD W9 T60E

ISO 9223 C5	IP66	IK08						T <sub>a</sub> 0 +25
----------------	------	------	--	--	--	--	--	-------------------------

### Thor

Velikost široký, inteligentní městské LED svítidlo s 72 LED napájenými 500mA s optikou Pro ulice a pohodlí a kupole z polykarbonátu stabilizovaného vůči UV záření s antracitovou povrchovou úpravou (odstín blížící se RAL7043). Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK08. těleso, konzola a prstenec: tlakově odlévaný hliník (AS12U, ekvivalent LM6, EN AC-44300) úprava pro ochranu proti korozi, práškově nanášený antracit (odstín blížící se RAL7043). Difuzor: 4mm tvrzený ploché sklo. Šrouby a sestava pro zavírání: nerezová ocel. Zapojení předem s kabelem o délce 9m. Montáž na vrch sloupu Ø60mm, sklon 0°, nastavitelný od -15° do +10°. Vybaveno obvodem pro snižování výkonu, účinné 3 hodiny před a 5 hodin po vypočítané půlnoci. Dodáváno s LED zdroji v barvě 3000K.

Rozměry: Ø577 x 155 mm  
Příkon svítidla: 109 W  
Světelný tok: 14511 lm  
Světelný výkon svítidel: 133 lm/W  
Hmotnost: 14,8 kg  
Scx: 0.044 m<sup>2</sup>



TLG\_THRL\_F\_MTPFD0.jpg



TLG\_THOR\_M\_PTOP.wmf

Tento výrobek obsahuje světelné zdroje třídy energetické úspornosti D.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazuujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

**Thor**

**96643946 TR 72L50-730 SC BP CL2 FD W9 T60E**

**THORN**