

# Areaflood Pro

96644736 AFP S 24L50-740 EWR BS 3550 CL1 GY

# THORN

ISO 9223 C5		IP66 IK08					Ta -25 +35
----------------	--	--------------	--	--	--	--	---------------

## Areaflood Pro

Kompaktní, lehký, LED prostorový světlomet pro všeobecné účely. S tělesem malý. Předřadník typu konfigurováno pro snížení výkonu, účinné 3 hodiny před a 5 hodin po vypočítané půlnoci, napájení 24 LED při 500mA s vyzařovací charakteristikou Extra široká silniční. Krytí IP66, IK08, Elektrická Třída ochrany I. Těleso: tlakově odlévaný hliník (EN AC-44300), Světlo šedá 150 písková s texturou (odstín blíží se RAL9006).. Difuzor: 4 tloušťka 4mm tvrzené sklo. Součástí dodávky je třmen pro oboustrannou montáž, Vybaveno 50% redukcí výkonu, pro období 3 hodiny před a 5 hodin po půlnoci, která může být deaktivována při instalaci, díky snadno přístupnému spínači. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Není kompatibilní se systémy UrbaSens.

Rozměry: 462 x 265 x 139 mm  
Příkon svítidla: 38 W  
Světelný tok: 5823 lm  
Světelný výkon svítidel: 153 lm/W  
Hmotnost: 6,18 kg  
Scx: 0.05 m<sup>2</sup>  
Scy: 0.05 m<sup>2</sup>



TLG\_AFLP\_F\_SMALLPDB.jpg



TLG\_AFLP\_M\_SML.wmf

Tento výrobek obsahuje světelné zdroje třídy energetické úspornosti D.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting