

# Areaflood Pro

# THORN

96644836 AFP S 36L70-740 A5 BS 3550 PM CL1 GY

ISO 9223 C5		IP66	IK08					Ta -25 +35
----------------	--	------	------	--	--	--	--	---------------

## Areaflood Pro


Kompaktní, lehký, LED prostorový světlomet pro všeobecné účely. S tělesem malý. Předřadník typu konfigurováno pro snížení výkonu, účinné 3 hodiny před a 5 hodin po vypočítané půlnoci, napájení 36 LED při 700mA s vyzařovací charakteristikou asymetrická 50°. Krytí IP66, IK08, Elektrická Třída ochrany I. Těleso: tlakově odlévaný hliník (EN AC-44300), Světlo šedá 150 písková s texturou (odstín blížíci se RAL9006). Difuzor: 4 tloušťka 4mm tvrzené sklo. Součástí dodávky je třmen pro oboustrannou montáž, Vybaveno miniaturní fotobuňkou. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Není kompatibilní se systémy UrbaSens.

Rozměry: 462 x 265 x 139 mm  
Příkon svítidla: 77 W  
Světelný tok: 11281 lm  
Světelný výkon svítidel: 147 lm/W  
Hmotnost: 6,37 kg  
Scx: 0.05 m<sup>2</sup>  
Scy: 0.05 m<sup>2</sup>



TLG\_AFLP\_F\_SMALLPDB.jpg



TLG\_AFLP\_M\_SML.wmf

Tento výrobek obsahuje světelné zdroje třídy energetické účinnosti D, E.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting