

# EyeKon LED

# THORN

## 96665879 EYE BE LED1100-840 MWS S ANT

EN 55015	IP65	IK10	⊕	CE			850°C	T <sub>a</sub> -20 +35
-------------	------	------	---	----	--	--	-------	---------------------------

### EyeKon LED

Kulaté přísazené LED svítidlo odolné vůči nárazům. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany I, IP65, IK10. Těleso: velikost malý, tlakově odlévaný hliník (LM6), práškově nanášený antracit. Difuzor: opálový polykarbonát s prvkem tlakově odlévaný hliník rámeček. Elektrické zapojení prostřednictvím 3 x svorkovnice 2 x 2,5mm<sup>2</sup>. S integrálním čidlem detekce pohybu pro zapínání/vypínání. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K

Rozměry: Ø285 x 150 mm

Příkon svítidla: 11 W

Hmotnost: 2,4 kg



TLG\_EYKN\_F\_SMBEZANTHOP.jpg



TLG\_EYKN\_M\_SML.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazuujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

**EyeKon LED**

**96665879 EYE BE LED1100-840 MWS S ANT**

**THORN**