

# EyeKon LED

# THORN

96665896 EYE BE LED1150-840 HF E3 L ANT

|             |      |      |   |    |  |  |       |                         |
|-------------|------|------|---|----|--|--|-------|-------------------------|
| EN<br>55015 | IP65 | IK10 | ⊕ | CE |  |  | 850°C | T <sub>a</sub> 0<br>+25 |
|-------------|------|------|---|----|--|--|-------|-------------------------|

## EyeKon LED

Kulaté přísazené LED svítidlo odolné vůči nárazům. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. Elektrická Třída ochrany I, IP65, IK10. Těleso: velikost široký, tlakově odlévaný hliník (LM6), práškově nanášený antracit. Difuzor: opálový polykarbonát s prvkem tlakově odlévaný hliník rámeček. Elektrické zapojení prostřednictvím 4 x svorkovnice 2 x 2,5mm<sup>2</sup>. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K

Rozměry: Ø340 x 155 mm

Příkon svítidla: 11 W

Hmotnost: 3,6 kg



TLG\_EYKN\_F\_LGBEZANTHOP.jpg



TLG\_EYKN\_M\_LGE.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting