




IQ Wave

Vestavné modulární LED svítidlo přímý. Elektronický, stmívatelný předřadník DALI. Elektrická Třída ochrany I, IP44_IP20, IK03. Těleso: vysoce odrazný ocel. Rámeček a koncové kryty: polykarbonát. Difuzor: polykarbonát s hliník tepelnou jímkou. Předřadník: práškově nanášený bílá ocel. Vhodné pro montáž vložením nebo vnitřním přitažením (pomocí příslušenství). Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K

Rozměry: 597 x 597 x 97 mm
 Příkon svítidla: 30 W
 Světelný tok: 3050 lm
 Světelný výkon svítidel: 102 lm/W
 Hmotnost: 3,8 kg



TLG_IQWV_F_PDBCEILING.jpg



TLG_IQWV_M_600.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting