

# EyeKon LED

# THORN

## 96666063 EYE VS LED750-830 COR MWS E3 L ANT

EN 55015	IP65	IK10					850°C	T <sub>a</sub> 0 +25
----------	------	------	--	--	--	--	-------	-------------------------

### EyeKon LED

Kulaté přísazené LED svítidlo odolné vůči nárazům. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. Elektrická Třída ochrany I, IP65, IK10. Těleso: velikost široký, tlakově odlévaný hliník (LM6), práškově nanášený antracit. Difuzor: opálový polykarbonát s prvkem tlakově odlévaný hliník clona. Elektrické zapojení prostřednictvím 4 x svorkovnice 2 x 2,5mm<sup>2</sup>. S integrovaným snímačem pohybu pro ovládání chodbové funkce (řídící jednotka). Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K

Rozměry: Ø340 x 155 mm

Příkon svítidla: 11 W

Hmotnost: 3,44 kg



TLG\_EYKN\_F\_LGVSANTHOP.jpg



TLG\_EYKN\_M\_LGE.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

# EyeKon LED

96666063 EYE VS LED750-830 COR MWS E3 L ANT

THORN