

Alumet Control Direct

THORN

96274719 ALUMET CD 18L35-730 R/S PR HFX CL1 W4M

| | | | | | | | | |
|----------------|------|------|---|----|---|---|---|-------------------|
| ISO 9223 C3 | IP66 | IK10 | ⊕ | CE |  |  |  | T _a 25 |
|----------------|------|------|---|----|---|---|---|-------------------|

Alumet Control Direct

Architektonická hlava sloupu osvětlení s 18 LED zdroji napájenými 350mA s vyzařovací charakteristikou radiálně symetrický a optikouprizmatický, konfigurováno pro řízení doplňkových vodičů pomocí DALI, Vrchní kryt: tlakově odlévaný hliník. Difuzor: čirý polykarbonát stabilizovaný proti UV záření s lakem pro ochranu proti graffiti. Vrchní kryt a sloup: práškově nanášený texturovaný stříbrnošedá (odstín blížíci se RAL9006), jiné barvy RAL na požádání. Elektrická Třída ochrany I, IK10, IP66. Pro instalaci na sloup Alumet. Ochrana proti rázům napětí: společný režim s jediným impulsem 10kV a společný režim s několika impulsy 8kV a diferenciální režim s několika impulsy 6kV. Jestliže je připojen stálý systém DALI, společný režim s několika impulsy a diferenciální režim 6kV. Dodáváno s LED zdroji v barvě 3000K

Rozměry: Ø200 x 1250 mm

Příkon svítidla: 21 W

Světelný tok: 1553 lm

Světelný výkon svítidel: 74 lm/W

Hmotnost: 10,1 kg

Scx: 0.079 m²



TLG_ALUM_F_DIR_LEDPR_LGY.jpg



TLG_ALUM_M_2LD1.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

Alumet Control Direct

96274719 ALUMET CD 18L35-730 R/S PR HFX CL1 W4M

THORN