

IP44	IK05					850°C	T _a 0 +25
------	------	--	--	--	--	-------	-------------------------

College

Vysoce výkonné LED svítidlo typu s montáží typu Přisazený. Elektronický, stmívatelný předřadník DALI s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. , elektrická Třída ochrany I, krytí IP44. Těleso: ocel v barvě bílá. Koncové kryty: zaoblený polykarbonát v barvě bílá, Difuzor: lisovaný čirý prizmatický polykarbonát. Otvor pro vstup kabelu o Ø 21,5mm ve středu zadní strany s volitelným vstupem pro kabel oběma koncovými kryty. Těleso se dodává s těsnícími průchodkami a inovační "rychloupínací" podkovou a posuvnými podložkami pro přímé upevnění pomocí šroubů přisazením, vzdálenost upevňovacích středů 1150mm. Standardní upevňovací prvky BESA. Možnost instalace zavěšením pomocí lankové závěsné sestavy (je třeba ji objednat zvlášť). Klávesová svorkovnice 6 x 2 x 2,5mm². Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K

Rozměry: 1220 x 217 x 90 mm

Příkon svítidla: 17 W

Hmotnost: 4,09 kg



TLG_CLLG_F_P1.jpg



TLG_CLLG_M_LD1.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

College

96628929 COLLEGE 2100-840 HFIX E3 L1200

THORN