

IQ Wave SP

THORN

96628953 IQ SUSP S LED4250-840 HFIX ML5 WH

IP20	IK05	⊕	CE			650°C	T _a -20 +25
------	------	---	----	--	--	-------	---------------------------

IQ Wave SP

Lehké, Zavěšený, LED svítidlo s optikou MV Tech. Elektronický, stmívatelný předřadník DALI. Elektrická Třída ochrany I, IP20, IK05. Těleso, difuzor, rámeček a koncové kryty: polykarbonát konečná úprava v bílá (odstín blížíící se RAL9016). Předřadník: povrchová úprava předem bílá ocel. Vybaveno kabelem s 5 žilami o délce 2,5m. Závěsná lanka jsou součástí dodávky. Stropní růžice je třeba objednat zvlášť. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K

Rozměry: 1140 x 210 x 70 mm
Příkon svítidla: 40 W
Světelný tok: 4250 lm
Světelný výkon svítidel: 106 lm/W
Hmotnost: 4,4 kg



TLG_IQSU_F_SUS_PDB.jpg



TLG_IQSU_M_SUS.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting