

# IQ Wave SP

# THORN

96629271 IQ SURF L LED4250-840 HF WH

IP40	IK05					650°C	T <sub>a</sub> -20 +25
------	------	--	--	--	--	-------	---------------------------

## IQ Wave SP

Lehké, Přisazený, LED svítidlo s optikou MV Tech. elektronický předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany I, IP40, IK05. Těleso, difuzor, rámeček a koncové kryty: polykarbonát konečná úprava v bílá (odstín blížíící se RAL9016). Předřadník: povrchová úprava předem bílá ocel. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K

Rozměry: 1440 x 210 x 70 mm  
Příkon svítidla: 35 W  
Světelný tok: 4250 lm  
Světelný výkon svítidel: 121 lm/W  
Hmotnost: 4,9 kg



TLG\_IQSU\_F\_SUP\_PDB.jpg



TLG\_IQSU\_M\_SUR.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazuujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

**IQ Wave SP**

**96629271 IQ SURF L LED4250-840 HF WH**

**THORN**