

Piazza II LED

THORN

96666262 PIAZZA II LED 2700-840 HF E3 ANT

IP65	IK10					T_a 0 +25
------	------	--	--	--	--	----------------

Piazza II LED

Robustní Nástěnný svítidlo. elektronický předřadník se stálým výstupem s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. Zadní deska: tlakově odlévaný hliník, barvený antracit. Těleso: antracit polykarbonát. Vstup pro kabel Ø20mm prostřednictvím zadního nebo bočního otvoru, kompatibilní s BESA. IP65, IK10. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Rozměry: 381 x 196 x 305 mm

Příkon svítidla: 25 W

Světelný tok: 2910 lm

Světelný výkon svítidel: 116 lm/W

Hmotnost: 3,1 kg



TLG_PIA2_F_PDB.jpg



TLG_PIA2_M_LD1.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti E.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting