

IQ Wave SP

96629294 IQ SURF S LED4250-840 HF E3-B

THORN

IP40	IK05					650°C	T _a 0 +25
------	------	--	--	--	--	-------	-------------------------

IQ Wave SP

Lehké, Přisazený, LED svítidlo s optikou MV Tech. elektronický předřadník se stálým výstupem s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. Elektrická Třída ochrany I, IP40, IK05. Těleso, difuzor, rámeček a koncové kryty: polykarbonát konečná úprava v bílá (odstín blíží se RAL9016). Předřadník: povrchová úprava předem bílá ocel. Vstup pro kabel je možný pouze prostřednictvím montážního otvoru BESA. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K

Rozměry: 1140 x 210 x 70 mm
Příkon svítidla: 40 W
Světelný tok: 4250 lm
Světelný výkon svítidel: 106 lm/W
Hmotnost: 4,6 kg



TLG_IQSU_F_SUP_PDB.jpg



TLG_IQSU_M_SUR.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazuujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting