

ISO 9223 C5	IP66	IK08							T <sub>a</sub> 0 +25
----------------	------	------	--	--	--	--	--	--	-------------------------

## Thor

Velikost široký, inteligentní městské LED svítidlo s 72 LED napájenými 500mA s optikou Pro vozovky a pohodlí a kupole z polykarbonátu stabilizovaného vůči UV záření s antracitovou povrchovou úpravou (odstín blížíící se RAL7043). Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK08. těleso, konzola a prsteneč: tlakově odlévaný hliník (AS12U, ekvivalent LM6, EN AC-44300) úprava pro ochranu proti korozi, práškově nanášený antracit (odstín blížíící se RAL7043). Difuzor: 4mm tvrzený plochý sklo. Šrouby a sestava pro zavírání: nerezová ocel. Zapojení předem s kabelem v délce 12m. Instalace pomocí řetězovky. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Rozměry: Ø577 x 312 mm  
 Příkon svítidla: 109 W  
 Světelný tok: 15773 lm  
 Světelný výkon svítidel: 145 lm/W  
 Hmotnost: 15 kg  
 Scx: 0.044 m<sup>2</sup>



TLG\_THOR\_F\_SMCA.jpg



TLG\_THOR\_M\_MCA\_L.wmf

Tento výrobek obsahuje světelné zdroje třídy energetické úspornosti E.

**Thor**

**96630230 TR 72L50-740 RC CL2 FD MCA 12M**

**THORN**