

## EP 445

# THORN

96629559 EP445 24L70-740 ND-A BPS CL2 MSU



### EP 445

Svítilno ve stylu 19. století s 24 LED se spínatelným proudem předřadníku a optikou s vyzařovací charakteristikou Pro úzké vozovky. Vybaveno okruhem pro omezení výkonu, profil se volí otočným přepínačem. Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK08. Těleso: tlakově odlévaný hliník, barvený černá (odstín blíží se RAL9005) texturovaný. Difuzor: mimořádná tloušťka 4mm čirý sklo. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K

Rozměry: 436 x 436 x 725 mm

Příkon svítidla: 53 W

Hmotnost: 8,7 kg

Scx: 0.19 m<sup>2</sup>



TLG\_EP44\_F\_MSU.jpg



TLG\_EP44\_M\_SUS.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting