

# Prisma

# THORN

96630835 PRISMA LED6200-830 HF FR L1200 TW

|             |      |   |      |   |    |   |   |       |
|-------------|------|---|------|---|----|---|---|-------|
| EN<br>55015 | IP44 | ▽ | IK06 | ⊕ | CE | ⚠ | ⚡ | 650°C |
|-------------|------|---|------|---|----|---|---|-------|

## Prisma

Štíhlé Přisazený LED svítidlo. elektronický předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany I, IP44. Těleso: přípravný nátěr ocel. Koncové kryty: bílá plast. Difuzor: matný akrylát. Polohy podlouhlých otvorů pro upevnění Ø14mm pro přímou montáž na strop, stěnu nebo konzoly. Vzdálenost mezi středy otvorů pro upevnění: 1100mm. Dva vstupy pro kabel Ø19mm na zadní straně tělesa a vylamovací otvory v koncových krytech. Včetně průchodek. Elektrické připojení prostřednictvím klávesové svorkovnice 3 x 2 x 2,5mm<sup>2</sup>. Průběžné zapojení. Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K

Rozměry: 1216 x 166 x 64 mm  
Příkon svítidla: 53,5 W  
Světelný tok: 5700 lm  
Světelný výkon svítidel: 107 lm/W  
Hmotnost: 2,81 kg



TLG\_PRSM\_F\_01.jpg



TLG\_PRSM\_M\_LED\_LD1.wmf

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazuujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting