

Prisma

THORN

96630836 PRISMA LED3000-840 HFIX FR L600

EN 55015	IP44	▽	IK06	⊕	CE	⚠	⚡	650°C
-------------	------	---	------	---	----	---	---	-------


Prisma

Štíhlé Přisazený LED svítidlo. Elektronický, stmívatelný předřadník DALI. Elektrická Třída ochrany I, IP44. Těleso: přípravný nátěr ocel. Koncové kryty: bílá plast. Difuzor: matný akrylát. Polohy podlouhlých otvorů pro upevnění Ø14mm pro přímou montáž na strop, stěnu nebo konzoly. Vzdálenost mezi středy otvorů pro upevnění: 500mm. Dva vstupy pro kabel Ø19mm na zadní straně tělesa a vylamovací otvory v koncových krytech. Včetně průchodek. Elektrické připojení prostřednictvím klávesové svorkovnice (3 + 2) x 2 x 2,5mm².. Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K

Rozměry: 616 x 166 x 64 mm
Příkon svítidla: 27 W
Světelný tok: 3100 lm
Světelný výkon svítidel: 115 lm/W
Hmotnost: 1,5 kg



TLG_PRSM_F_01.jpg



TLG_PRSM_M_LED_LD1.wmf

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazuujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

Prisma

96630836 PRISMA LED3000-840 HFIX FR L600

THORN