

Equaline Mini

96630771 EQUAMINI L580 LED1050-840

THORN

IP20 IK06     Ta35

Equaline Mini

Štíhlé Přisazený LED lištové svítidlo. elektronický předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany I. IP20, IK06. Těleso: lisovaný hliník anodizovaný. Difuzor: plast opálový polykarbonát. Koncový kryt: dvoubarevný vstříkovaný plast polykarbonát. Elektrické zapojení prostřednictvím klapky na zadní straně tělesa. Je možné souvislé zapojení. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K

Rozměry: 580 x 37 x 60 mm

Příkon svítidla: 9,8 W


Světelný tok: 1162 lm

Světelný výkon svítidel: 119 lm/W

Hmotnost: 0,65 kg



TLG_EQUM_F_ST.jpg



TLG_EQUM_M_LD1.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting