

## 96631346 KAT RD 2000-840 HF E3D



### Katona

Velmi tenké, kruhový funkční LED svítidlo. Pevný výstup LED předřadník s 3-hodinovým nouzovým modulem, automatický/DALI adresovatelný test. Těleso: polykarbonát. Difuzor: opálový polykarbonát. Elektrická Třída ochrany II, krytí IP65, IK10. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Vhodné pro přímou montáž na zeď nebo na strop. Je možné vedení okruhu dovnitř i ven pomocí kabelů až 2,5mm<sup>2</sup>. Kompatibilní se systémem BESA.

Rozměry: Ø307 x 58 mm  
 Příkon svítidla: 16,3 W  
 Světelný tok: 1950 lm  
 Světelný výkon svítidel: 120 lm/W  
 Hmotnost: 1,14 kg



TLG\_KATO\_F\_RD\_PDBCHARGE.jpg



TLG\_KATO\_M\_RD\_LDS.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting