

# IQ Wave SP

# THORN

92902253 IQ SUSP S LED6700-840 BC E3 ML4

IP20	IK05					650°C	T <sub>a</sub> 0 +25
------	------	--	--	--	--	-------	-------------------------

## IQ Wave SP

Lehké, Zavěšený, LED svítidlo s optikou MV Tech.  
Stmívatelný ovládací předřadník Elektronický, Bezdrátové připojení prostřednictvím aplikace pomocí Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless. Elektrická Třída ochrany I, IP20, IK05. Těleso, difuzor, rámeček a koncové kryty: polykarbonát s povrchovou úpravou v bílá (odstín blížíící se RAL9016). Předřadník: pre-coated bílá ocel. Vybaveno kabelem s 4 žilami o délce 2,5m. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K

Definice rádia: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x,  
Frekvence rádia: 2,4...2,483 GHz, Vysílací výkon rádia: +4dBm.

Rozměry: 1140 x 210 x 70 mm  
Příkon svítidla: 61 W  
Světelný tok: 6700 lm  
Světelný výkon svítidel: 110 lm/W  
Hmotnost: 5 kg



TLG\_IQSU\_F\_SUS\_PDB.jpg



TLG\_IQSU\_M\_SUS.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazuujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

# IQ Wave SP

92902253 IQ SUSP S LED6700-840 BC E3 ML4

THORN