

# Omega Circular

96631488 OMEGA C LED1500-830 HF R300

THORN

IP20	IK02					$T_a$ 0 +25
------	------	--	--	--	--	----------------

## Omega Circular

Univerzální kruhový panel se svítícím okrajem pro vestavnou montáž do výřezu o  $\varnothing 200$ mm. předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany I, krytí IP20. Těleso: hliník a ocel, bílá (RAL 9016). Difuzor: akrylát opálový. Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K.

Rozměry:  $\varnothing 300 \times 55$  mm  
Příkon svítidla: 19,5 W  
Světelný tok: 1551 lm  
Světelný výkon svítidel: 80 lm/W  
Hmotnost: 2,5 kg



TLG\_OMGC\_F\_R300PDB.jpg



TLG\_OMGC\_M\_3000.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazuujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

# Omega Circular

96631488 OMEGA C LED1500-830 HF R300

THORN