

IP20	IK03					650°C	T <sub>a</sub> 0 +25
------	------	--	--	--	--	-------	-------------------------

### PopPack

Lištové LED svítidlo o světelném výkonu. elektronický předřadník se stálým výstupem s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. Těleso: barvený, tvarovaný ocel, bílá (RAL9016). Koncové kryty: vstříkovaný odlitek polykarbonát, bílá. Difuzor: texturovaný opálová akrylát. Elektrické připojení prostřednictvím svorkovnice (3 + 3) x 2 x 2,5mm<sup>2</sup>. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K

Rozměry: 1449 x 60 x 74 mm  
 Příkon svítidla: 63,6 W  
 Světelný tok: 9100 lm  
 Světelný výkon svítidel: 143 lm/W  
 Hmotnost: 2,3 kg



TLG\_POPL\_F\_PDB\_EMPTY.jpg



TLG\_POPL\_M\_LD1.wmf

Tento výrobek obsahuje světelné zdroje třídy energetické úspornosti D.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhraujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

**PopPack**

**96631563 POPPACK LED 9000-840 HF E3 L1500**

**THORN**