

IP20	IK03					650°C	T _a -20 +25
------	------	--	--	--	--	-------	---------------------------

PopPack

Lištové LED svítidlo s demontovatelným LED modulem. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso: barvený, tvarovaný ocel, bílá (RAL9016). Koncové kryty: vstříkovaný odlitek polykarbonát, bílá. Difuzor: texturovaný opálová akrylát. Elektrické připojení prostřednictvím svorkovnic 3 x 2 x 2, 5mm². Včetně předem zapojeného PIR snímače s funkcí zapínání/vypínání. 3-žilové zapojení dostatečné pro průběžné zapojení výrobků, max. zatížení na obvod = 2A. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Rozměry: 1168 x 60 x 74 mm
 Příkon svítidla: 23,9 W
 Světelný tok: 3350 lm
 Světelný výkon svítidel: 140 lm/W
 Hmotnost: 1,4 kg



TLG_POPL_F_PDB_SENS.jpg



TLG_POPL_M_LD1.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

PopPack

96631581 POPPACK LED 3000-840 PIR L1200

THORN