

## 96631842 KAT SQ 2000-840 MWS

	IP65		IK10					850°C		T <sub>a</sub> -15 +35
---	------	---	------	---	---	---	---	-------	---	---------------------------


### Katona

Velmi tenké, čtvercové přisazené LED svítidlo. Pevný výstup LED předřadník. Těleso: polykarbonát. Difuzor: opálový polykarbonát. Elektrická Třída ochrany II, krytí IP65, IK10. S integrálním čidlem detekce pohybu pro zapínání/vypínání. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Vhodné pro přímou montáž na zeď nebo na strop. Je možné vedení okruhu dovnitř i ven pomocí kabelů až 2, 5mm<sup>2</sup>.

Rozměry: 277 x 277 x 58 mm  
 Příkon svítidla: 16,3 W  
 Světelný tok: 1950 lm  
 Světelný výkon svítidel: 120 lm/W  
 Hmotnost: 1,07 kg



TLG\_KATO\_F\_SQ\_PDB.jpg



TLG\_KATO\_M\_SQ\_LDS.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting