




Volupto

Chytré LED svítidlo instalované na vrch sloupu s vyzářovací charakteristikou Pro široké ulice a pohodlí. Programovatelný LED předřadník s 12 LED zdroji napájenými 1,05A. Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK10. Vrchní kryt a základna: tlakově odlévaný práškově nanášený hliník odolný vůči korozi, povrchová úprava texturovaný antracit (odstín blížící se RAL7043). Difuzor: polykarbonát stabilizovaný vůči korozi. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Zapojení předem s kabelem o délce 5m Montáž na vrch sloupu Ø60mm.

Rozměry: Ø60/406 x 571 mm
 Příkon svítidla: 40,3 W
 Světelný tok: 5181 lm
 Světelný výkon svítidel: 129 lm/W
 Hmotnost: 7,42 kg
 Scx: 0.143 m²



TLG_VOLU_F_Side.jpg



TLG_VOLU_M_60.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

Volupto

96631894 VO 12L105-740 SF WSC CL2 W5 T60 ANT

THORN