




Aerie

Diskrétní LED svítidlo pro montáž na vrch sloupu s nadčasovým designem. LED předřadník pro 12 LED, napájené 350mA s vyzařovací charakteristikou Široká uliční komfortní (asymetrická). Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK10. Vrchní kryt a základna: odolné vůči korozi tlakově odlévaný práškově nanášený hliník vhodné pro prostředí C5, povrchová úprava texturovaný antracit (odstín blíží se RAL7043). Difuzor: široký polykarbonát stabilizovaný vůči UV záření s povrchovou úpravou čirý. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Montáž na vrch sloupu Ø60mm. Zapojení předem s kabelem o délce 5m

Rozměry: Ø602 x 586 mm
 Příkon svítidla: 14 W
 Světelný tok: 2128 lm
 Světelný výkon svítidel: 152 lm/W
 Hmotnost: 10,95 kg
 Scx: 0.172 m²



TLG_AERI_F_W_CL.jpg



TLG_AERI_M_T60_W.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Aerie

96632263 ARW 12L35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT

THORN