



Aerie

Diskrétní LED svítidlo pro montáž na vrch sloupu s nadčasovým designem. LED předřadník pro 18 LED, napájené 350mA s vyzářovací charakteristikou radiálně symetrický. Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK10. Vrchní kryt a základna: odolné vůči korozi tlakově odlévaný práškově nanášený hliník vhodné pro prostředí C5, povrchová úprava texturovaný antracit (odstín blíží se RAL7043). Difuzor: tenký polykarbonát stabilizovaný vůči UV záření s povrchovou úpravou čirý. Vybaveno interním difuzorem pro omezení oslnění. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Montáž na vrch sloupu Ø60mm. Zapojení předem s kabelem o délce 5m

Rozměry: Ø602 x 586 mm
 Příkon svítidla: 20 W
 Světelný tok: 2688 lm
 Světelný výkon svítidel: 134 lm/W
 Hmotnost: 11,07 kg
 Scx: 0.172 m²



TLG_AERI_F_S_PR_CL.jpg



TLG_AERI_M_T60_S.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting