

# Raze Architectural

THORN

96632321 RAA L 1L50-827 HFX 6K MSF BK



## Raze Architectural


Kompaktní, přisazená, nástěnný LED světlomet, obsahující technologii Flat beam® společnosti Thron. 1 LED napájená při 500mA. Integrální DALI stmívatelé LED předřadník je součástí dodávky. Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK08. Těleso: tlakově odlévaný hliník (EN44300, vhodné pro instalaci v přímořském prostředí), práškově nanášený, texturovaný černá. Kryt: polykarbonát stabilizovaný vůči UV záření, polopískovaný. Upevňovací prvky: nerezová ocel. Dodáváno s LED zdroji v barve 2700K.

Předřadník verze S dokáže napájet až tři svítidla. Varianta MSF s nastavitelným sklonem až do  $\pm 15^\circ$ . Varianta MWA instalovaná s vyrovnáním s povrchem. Ochrana proti napěťovým rázům 6kV jako standard. Zapojení předem.

Rozměry: 204 x 220 x 148 mm  
Příkon svítidla: 21 W  
Světelný tok: 1371 lm  
Světelný výkon svítidel: 65 lm/W  
Hmotnost: 2,85 kg



TLG\_RAZA\_F\_L\_MSF\_PDB\_BK.jpg



TLG\_RAZA\_M\_L\_MSF.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti E.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting