

Glacier II

THORN

96632460 GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX E3 GY GL PR

EN 55015	IP20	⊕	CE	⊗	⊗	⊗	T _a 25
-------------	------	---	----	---	---	---	-------------------

Glacier II

Moderní a účinné LED závěsné svítidlo. stmívatelný předřadník DALI s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. Těleso: tlakově odlévaný hliník s povrchovou úpravou matný(á) šedá. Reflektor: prizmatický sklo s bajonetovou přípojkou k tělesu se snadným ovládním. Elektrická Třída ochrany I, krytí IP20. Závěšení prostřednictvím nastavitelného rychloupínacího jednoduchého závěsného lanka o délce 2,5m (součást dodávky). Předem nainstalovaný opletený silikonový kabel se zhášecími vlastnostmi, 6 x 0,75mm². Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K

Rozměry: Ø340/140 x 485 mm

Příkon svítidla: 45 W

Hmotnost: 7,1 kg



TLG_GLCL_F_L_GYGLPR.jpg



TLG_GLCR_M_LED.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

Glacier II

96632460 GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX E3 GY GL PR

THORN