



### Plurio


Plurio Indirect: dekorativní LED svítidlo instalované na vrch sloupu s vyzářovací charakteristikou radiálně symetrický. LED předřadník s 24 LED napájenými proudem 350mA. Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK08. Základna: odlévaný hliník, práškově nanášený antracit (odstín blíží se RAL7043). Vrchní kryt: kruhový tvar, hliník, texturovaný antracit (odstín blíží se RAL7043). Difuzor: stabilizovaný vůči UV záření, čirý polykarbonát s hranoly pro ochranu proti oslňování. Nepřímý, optika na základě reflektoru. Vybaveno 50% redukcí výkonu, pro období 3 hodiny před a 5 hodin po půlnoci, která může být deaktivována při instalaci, díky snadno přístupnému spínači. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Montáž na vrch sloupu Ø60mm.

Emise světla směrem vzhůru nižší než 1%.

Rozměry: Ø564 x 555 mm  
 Příkon svítidla: 26 W  
 Světelný tok: 3261 lm  
 Světelný výkon svítidel: 125 lm/W  
 Hmotnost: 9,5 kg  
 Scx: 0.191 m<sup>2</sup>



TLG\_PLRL\_F\_IRC\_ANT.jpg



TLG\_PLRL\_M\_IRC\_T60.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting