




## Aerie

Diskrétní LED svítidlo pro montáž na vrch sloupu s nadčasovým designem. LED předřadník pro 18 LED, napájené 700mA s vyzářovací charakteristikou radiálně symetrický. Elektrická Třída ochrany I, IP66, IK10. Vrchní kryt a základna: odolné vůči korozi tlakově odlévaný práškově nanášený hliník vhodné pro prostředí C5, povrchová úprava texturovaný antracit (odstín blíží se RAL7043). Difuzor: široký polykarbonát stabilizovaný vůči UV záření s povrchovou úpravou čirý. Vybaveno interním difuzorem pro omezení oslnění. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Montáž na vrch sloupu Ø76mm. Zapojení předem s kabelem o délce 5m

Rozměry: Ø602 x 586 mm  
 Příkon svítidla: 39 W  
 Světelný tok: 5170 lm  
 Světelný výkon svítidel: 133 lm/W  
 Hmotnost: 11,23 kg  
 Scx: 0.172 m<sup>2</sup>



TLG\_AERI\_F\_W\_PR\_CL.jpg



TLG\_AERI\_M\_T76\_W.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

**Aerie**

**96632915 ARW 18L70-740 RS CL-D CL1 W5 T76 ANT**

**THORN**