




Aerie

Diskrétní LED svítidlo pro montáž na vrch sloupu s nadčasovým designem. LED předřadník pro 18 LED, napájené 1050mA s vyzařovací charakteristikou radiálně symetrický. Elektrická Třída ochrany I, IP66, IK10. Vrchní kryt a základna: odolné vůči korozi tlakově odlévaný práškově nanášený hliník vhodné pro prostředí C5, povrchová úprava texturovaný antracit (odstín blíží se RAL7043). Difuzor: tenký polykarbonát stabilizovaný vůči UV záření s povrchovou úpravou čirý. Vybaveno interním difuzorem pro omezení oslnění. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Montáž na vrch sloupu Ø76mm. Zapojení předem s kabelem o délce 5m

Rozměry: Ø602 x 586 mm
 Příkon svítidla: 60 W
 Světelný tok: 6972 lm
 Světelný výkon svítidel: 116 lm/W
 Hmotnost: 11,24 kg
 Scx: 0.172 m²



TLG_AERI_F_S_PR_CL.jpg



TLG_AERI_M_T76_S.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Aerie

96632927 ARS 18L105-740 RS CL-D CL1 W5 T76 ANT

THORN